

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
N RU Д-СН.РА01.В.02390/25



**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФЛОР"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 17.08.2016

Место нахождения: 630091, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Советская, дом 52, вход А, этаж 2, литер А3, офис 11 (часть помещения 109)

Адрес места осуществления деятельности: 630132, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Красноярская, дом 35, офис 1403, ОГРН 1165476147209 ИНН 5406617040

Телефон: +73832636791 Адрес электронной почты: info@refloor-opt.ru

в лице Директора Пережогина Павла Александровича

**Заявляет, что продукция** Покрытие напольное из композитного материала, изготовленное путем агломерирования натурального камня с поливинилхлоридом (ПВХ), в плитках, плотностью от 1930 кг/м<sup>3</sup> до 2000 кг/м<sup>3</sup>, общей толщиной от 2 до 6 мм, торговых марок: Refloor, Home Expert, FARGO, DOMUSPRO, коллекций, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Продукция изготовлена в соответствии с Технической документацией изготовителя № LDWRF1 от 09.01.2025 года

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.23.11

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 100 0

**соответствует требованиям**

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

**Схема декларирования соответствия** 2д

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № ППБ-149/08-2025 от 08.08.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ»

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01)

**Дополнительные сведения**

Показатели пожарной опасности согласно приложению № 2 на 1 листе. Условия хранения: в сухих, отапливаемых помещениях, при температуре не ниже +5°C.

Напольные покрытия должны «акклиматизироваться» в помещении, предназначенном для укладки не менее 48 часов.

Соблюдать требования инструкций на упаковке.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

**Срок действия декларации о соответствии с 12.08.2025 по 11.08.2030**

М.П.

(при наличии)

Заявитель

подпись

Пережогин Павел Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-СН.РА01.В.02390/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС Код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3918 10 100 0 22.23.11	Покрытие напольное из композитного материала, изготовленное путем агломерирования натурального камня с поливинилхлоридом (ПВХ), в плитках, плотностью от 1930 кг/м³ до 2000 кг/м³, общей толщиной от 2 до 6 мм, торговых марок: Refloor, Home Expert, FARGO, DOMUSPRO, коллекций:	Техническая документация изготовителя
	Elegance LVT, Heritage LVT, Vintage LVT, Premium LVT, Superior LVT, Authentic LVT, Organic LVT, Forest LVT, Rockwood LVT, Fusion LVT, Innovate LVT, XXL Plank LVT, Compact LVT, WidePlank LVT, UltraWide LVT, Chevron LVT, Loft LVT, Concrete LVT, Harmony LVT, SmartWood LVT, HighTech LVT, Duratech LVT, Prestige LVT, Exclusive LVT, Tradition LVT, Grande LVT, Herringbone Luxe LVT, Chevron Elite LVT, Symphony LVT, Herringbone Classic LVT, Cozy LVT, Elite Parquet LVT, Nano LVT, Classic Charm LVT, Grain LVT, Plank LVT, Horizon LVT, Safari LVT, Tundra LVT, Rustic LVT, Pure LVT, Tactile LVT, Texture LVT, Velvet LVT, Glow LVT, Charm LVT, Lushwood LVT, Mist LVT, French LVT, England LVT, Salsa LVT, Moon LVT, Earth LVT, Mercury LVT, Venus LVT, Mars LVT, Jupiter LVT, Saturn LVT, Uranus LVT, Neptune LVT, Rhythm LVT, Dance LVT, Twilight LVT, Reef LVT, Ocean LVT, Whisper LVT, Yard LVT, Everwood LVT, Granwood LVT, Nordwood LVT, Rustique LVT, Loftwood LVT, Riverton LVT, Rustwood LVT, Valleon LVT, Granitex LVT, Cedaric LVT, Imperion LVT, Versaille LVT, Palazzo LVT, Castellan LVT, Elegancia LVT, Dramont LVT, Astoria LVT, Versanova LVT, Baroness LVT, Orleans LVT, Châtel LVT, Renaissance LVT, Dynasty LVT, Napoleon LVT, Zenwood LVT, Stratus LVT, Obsidian LVT, Nimbus LVT, Carbone LVT, Velvetto LVT, Comfort XXL LVT, Parquet LVT, Bevel Parquet LVT, Stone LVT, Bevel LVT, Herringbone LVT, Bevel 4U LVT, Natural LVT, Rock LVT, Parquet Design LVT, Barry LVT, Gaudy LVT, Battista LVT, Classic LVT, Stone DP LVT, Chevron LVT, Prime LVT, Comfort LVT	

Директор



П.А. Пережогин

фамилия, имя, отчество

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-СН.РА01.В.02390/25

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	пункт 5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	пункт 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	пункт 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	пункт 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

Директор



П.А. Пережогин  
фамилия, имя, отчество